

Shanghai CET Electric Co., Ltd.

SHCET

**Выключатель автоматический
BA57-35 (39) габ.**



Руководство по эксплуатации



Автоматические выключатели серии ВА57-35 (39) габ. в литом корпусе разработан и изготовлен с внедрением международных передовых технологий. Они используются для распределительных сетей переменного тока 50Гц, с номинальным рабочим напряжением переменного тока 400В и номинальным рабочим током до 800А для нечастых запусков двигателя и защиты двигателя от перегрузки. Выключатель способен предотвращать повреждения цепей и блоков питания.

Автоматические выключатели ВА57-35 (39) габ. выпускаются в 6 типоразмерах с номинальными токами от 10 до 800А.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых автоматических выключатели стандартам **IEC60947-2**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте выключатель и убедитесь в его комплектности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите выключатель на монтажную панель.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание!

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение					
	ВА57-35 раб.63	ВА57-35 раб.100	ВА57-35 раб.125	ВА57-35 раб.160	ВА57-35 раб.250	ВА57-35 раб.400
Номинальный ток, А	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80	20, 25, 32, 40, 50, 63	25, 32, 40, 50, 63, 80	32, 40, 50, 63, 80, 100	40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Номинальное напряжение, В	690					
Ном. напряжение изоляции, В	800					
Устан. по току короткого зам., In	10					
Частота сети, Гц	50/60					
Степень защиты	IP20					
Предельный ток расцеп. Icu, кА	15	22	25	35	38	42
Напение серебра, гр	3,0	2,5	3,9	5,9	13,0	13,9
Электрическая износостойкость	3000	2000	1500	1000	1000	500
Механическая износостойкость	7000	6500	6000	4000	4000	2500
Сечение провода, мм ²	1,5-1,6	1,6-35	35-120	120-240	240-370	370-480
Интервал выдерж. напряжение U _{изп}	5	8	8	8	8	8

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химических активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации. А так же в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом мощности.
- В случаях использования сети питания, с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Проверять надежность токопроводящих контактов не реже одного раза в год.

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы прибора.

Подключения, регулировка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателя к поврежденной электропроводке!

При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светодиодных панелей от механических повреждений.

2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BA87-05 $I_{\text{н}}=0,50$



BA87-05 $I_{\text{н}}=1,00$



BA87-05 $I_{\text{н}}=2,00$



BA87-05 $I_{\text{н}}=4,00$



BA87-05 $I_{\text{н}}=8,00$



BA87-05 $I_{\text{н}}=16,00$



Дополнительные аксессуары для автоматических выключателей ВА57




Дополнительные аксессуары для ВА57 каб.

1. Специальный контакт
2. Ручной привод
3. Электропривод
4. Дополнительный контакт
5. Независимый расцепитель
6. Расцепительные пластины

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модельные корпуса						
Габарит, мм	BAE7-3A (m5.8A)	BAE7-3B (m5.10B)	BAE7-3C (m5.12C)	BAE7-3D (m5.40D)	BAE7-3E (m5.60E)	BAE7-3F (m5.80F)
L	125	150	180	207	275	270
B	75	80	170	148	160	210
H	73,8	80	180	147	150	160
H1	74	80	170	95	148	140



Условия утилизации - **EN ISO 14001**

Средний срок службы - **10 лет.**

Гарантийный срок хранения, в упаковке поставщика - **3 года.**

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

Организация _____

Подпись продавца _____

Импортер в Республике Беларусь

УП «Элос», 220024, г. Минск, ул. Клемязова 7, корпус 2.

www.elos.by

www.elos-by.com

Производитель: Shanghai CET Electric Co., Ltd., 0086-21-64783375
Wubao Road, Minhang district, Shanghai city, China